

# UNIGRUND

16

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Fondo ancorante colorato per applicazione di intonachini di rivestimento

- Fondo ancorante all'acqua micronizzato
- Universale: adatto a tutte le tipologie di intonachini per cappotto
- Colorato: stesso codice colore dell'intonachino di finitura scelto
- Traspirante, grazie alla composizione di silicato con modifica silossanica



### Composizione:

- ① Miscela composta da pigmenti speciali, cariche inorganiche, additivi vari dispersi in resina acrilica in emulsione acquosa, silicato di potassio, additivi siliconici

### Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (l)
80340021	bianco o colorato	14

### Caratteristiche:



### Certificazioni:



### Scheda tecnica

Viscosità		<b>tixotropica</b>
Aspetto	EN 13300	<b>opaco</b>
Residuo secco		<b>69,05 ± 0,5 % p/p</b>
Peso specifico		<b>1,65 ± 0,05 g/cm³ a 20°C</b>
Potere coprente	ISO 6504-3 EN 13300	<b>ottimo, Classe 1 (per una resa di 6/7 m²/l)</b>
Resistenza all'abrasione umida	ISO 11998 EN 13300	<b>categoria 2</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +35°C. Teme il gelo</b>
Tempo di stoccaggio		<b>12 mesi nel contenitore originale</b>
Resa per mano		<b>a seconda dell'assorbenza della superficie, e con diluizione consigliata: ~0,10 l/m² (14 l sono sufficienti per circa 110 m²)</b>