

CaSiCLIMA TS

22

R2



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Intonachino in argilla-silicato per la finitura di interni o pannelli in terra cruda

- Miscela brevettata e tecnologicamente avanzata rispetto alle normali finiture in argilla: il prodotto non sfarina e non teme l'acqua!
- Pronto all'uso, in pasta con centinaia di colori pastello disponibili
- Possibilità di ottenere tonalità ricercate, profondità ed effetti materici
- Odore gradevole

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Spessore applicabile		fino a 2 mm
Granulometria		fino a 1 mm
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		$\mu = 5 - 10$
Classe di reazione al fuoco	DIN EN 13501-1	A1 - non infiammabile
Luogo di stoccaggio		asciutto e fresco
Tempo di stoccaggio		12 mesi
Resa	2 mm	~10 m ² (2 - 2,5 kg/m ²)
Consumo indicativo acqua per miscelazione		prodotto fornito in pasta, massima diluizione con 5 % di acqua pulita
Miscelazione dei colori		tutte le tonalità degli intonachini pregiati possono essere mescolate tra loro, modificando profondità visiva e vivacità della struttura



Composizione:

Miscela composta da argille e argille colorate, silicato di potassio, acqua, cellulosa, pigmenti minerali naturali

Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Confezione (kg)
80550001	bianco al 98%	25
80550002	PASTELLO tinta RAL	25