

CaSiCLIMA TS

23

R2



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Innenputz aus Lehm-Silikat zur Beschichtung von Zwischenwänden oder Lehmplatten

- Patentierte und technologisch fortschrittliche Mischung: Es gibt keinen Abrieb und das Produkt ist wasserbeständig!
- Gebrauchsfertig, als Paste mit zahlreich verfügbaren Pastellfarben
- Möglichkeit, anspruchsvolle Farbtöne, Tiefen- und Matrialeffekte zu erzielen
- Angenehmer Geruch

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Anwendbare Dicke		bis 2 mm
Korngröße		bis 1 mm
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient		$\mu = 5 - 10$
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A1 - nicht entflammbar
Lagerhaltung		trocken und kühl
Lagerzeit		12 Monate
Ungefährer Wasserverbrauch beim Anmischen		Pastöses Produkt, maximale Verdünnung mit 5% sauberem Wasser
Farbmischung		Alle Farbtöne der hochwertigen Oberputze können miteinander gemischt werden, wodurch sich die optische Tiefe und Lebendigkeit der Struktur verändert.
Ausbeute (für 2 mm Dicke)		~10 m ² (2 - 2,5 kg/m ²)



Zusammensetzung:

Mischung aus Ton und Farbton, Kaliumsilikat, Wasser, Cellulose, natürlichen Mineralpigmenten ①

Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Verpackung (kg)
80550001	98% weiß	25
80550002	PASTELLTÖNE in RAL-Farben	25