

Startprofil mit Montage-Set

35

R2



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ausgangs-/Verschlussprofil aus PVC mit variabler Öffnung und Montagesatz


- 3 variable Breitenmaße, für alle Dämmstoffstärken
- Erleichtert eine waagrechte Montage
- Spritzwasserfeste Unterseite, verhindert Feuchteufstieg und Insektenbefall
- Fertiges Montageset für 45 m

Eigenschaften:



Regulierbares Starterprofil aus PVC

Artikel	80260001	80260002	80260001
Material	starre Halterung aus geformtem PVC in verschiedenen Größen, Endstück mit Glasfasernetz und Tropfkante		
Einstellbare Breite	60 - 90 mm	100 - 160 mm	180 - 240 mm
Länge	2 m		
Farbe	weiß		
Flächengewicht Putzgewebe	160 ± 5 g/m ²		
Chemische/physikalische Beständigkeit	beständig gegen Alkalien und UV-Strahlen		
Maschen	3,5 x 3,5 mm ± 5		
Verpackung	20 m		



Montage-Set für Start/Abschlussprofil

Artikel	80260900
Material	PVC - Schraubdübel für Mauerwerk
Anwendung	auf gemauertem Untergrund für Wärmedämmverbundsysteme
Ausbeute pro Verpackung	Befestigung von 45 m Start/Abschlussprofil
Verpackung	75 Abstandshalter - 50 Befestigungsdübel 8 x 60 mm - 10 Anschlüsse

