

# FLEX



15

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Flexible Matratze aus Holzfaser für Dämmung im Zwischenraum

- Handlich und leicht
- Atmungsaktiv
- Selbsttragend (für Dicken ab 100 mm)
- Ideal für Dämmung im Zwischenraum von Wänden, Zwischendecken und Abdeckungen

#### Eigenschaften:



#### Klassifizierung:



#### Zusammensetzung:

Recycelte Fichten-/Tannenfasern Polyamid, Ammoniumphosphat ①

#### Technisches Datenblatt

Dichte		50 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda_d = 0,036 \text{ W/mK}$
Brandverhalten		E
Kompressionswiderstand		-
Dampfdurchlässigkeitkoeffizient		$\mu < 5$
Spezifische Wärmekapazität		2100 J/KgK
Produktklassifizierungscode		WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10
Längenbezogener Strömungswiderstand		$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

#### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette (m <sup>2</sup> )
0112xx01	40 bis 240	1220	575	-