

Profilo di partenza con kit di montaggio

13

R2



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Profilo di partenza/chiusura in PVC ad apertura variabile e kit di montaggio

- 3 misure di larghezza variabile, per tutti gli spessori di isolante
- Evita rischi di posa fuori bolla del sistema cappotto
- Chiusura della parte basale del cappotto: no a risalita di umidità ed attacchi di insetti
- Kit di montaggio: una confezione contiene il necessario per il montaggio di 45 m di profilo

Caratteristiche:



Profilo di partenza/chiusura in PVC regolabile



Articolo	80260001	80260002	80260001
Materiale	supporto rigido in PVC sagomato di varie misure, terminale con rete in fibra di vetro e rompigoccia		
Larghezza regolabile	60 - 90 mm	100 - 160 mm	180 - 240 mm
Lunghezza	2 m		
Colore	bianco		
Grammatura rete	160 ± 5 g/m ²		
Resistenza chimico/fisica	resistente agli alcali e ai raggi UV		
Maglia	3,5 x 3,5 mm ± 5		
Confezione	20 m		

Kit di montaggio profilo di partenza/chiusura



Articolo	80260900
Materiale	PVC - tassello a vite per muratura
Applicazione	su supporto in muratura per sistemi cappotto
Resa confezione	fissaggio di 45 m di profilo di partenza/chiusura
Confezione	75 distanziatori - 50 tasselli di fissaggio 8 x 60 mm - 10 raccordi