

# S-IPH 10p\_Tassello chiodo PP

01

R2



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Tassello "a battere" con chiodo speciale in PP e fibra di vetro**

- Inserimento semplice e rapido "a battere"
- Certificato ETA
- Eliminazione dei ponti termici grazie al chiodo interamente in PP
- Economico

### Caratteristiche:



### Certificazioni:



### Composizione:

- ① Chiodo in PP e fibra di vetro
- ② PP



### Scheda tecnica

Supporto		ABCDE - pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Isolanti fissabili		tutti i tipi di isolanti
Diametro punta		10 mm
Diametro rosetta		60 mm
Profondità di ancoraggio a seconda del tipo di supporto		hef: 30 mm (A,B); 50 mm (C,D); 60 mm (E). Vedi tabella di calcolo per profondità effettiva
Consumo		4 - 8 pz/m <sup>2</sup>

### Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Confezione (pz)	Bancale (pz)
80222070	10 x 70	200	8.000
80222090	10 x 90	200	8.000
80222120	10 x 120	200	8.000
80222140	10 x 140	200	8.000
80222160	10 x 160	200	6.000
80222180	10 x 180	200	6.000
80222200	10 x 200	200	6.000
80222220	10 x 220	100	4.000
80222260	10 x 260	100	3.000