

S-IPH 10s _Tassello chiodo acciaio

02

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Tassello "a battere" con chiodo in acciaio galvanizzato zincato

- Inserimento semplice e rapido "a battere"
- Certificato ETA
- Eliminazione dei ponti termici grazie al chiodo dotato di testa in plastica rinforzata
- Lo speciale profilo del disco consente un'ottimale adesione del rasante



Caratteristiche:



Certificazioni:



Composizione:

- ① Protezione speciale in plastica
- ② Chiodo in acciaio galvanizzato zincato
- ③ PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Confezione (pz)	Bancale (pz)
80221070	10 x 70	200	8.000
80221090	10 x 90	200	8.000
80221120	10 x 120	200	8.000
80221140	10 x 140	200	8.000
80221160	10 x 160	200	6.000
80221180	10 x 180	200	6.000
80221200	10 x 200	200	6.000
80221220	10 x 220	100	4.000
80221260	10 x 260	100	3.000

Scheda tecnica

Supporto		ABCDE - pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Isolanti fissabili		tutti i tipi di isolanti
Diametro punta		10 mm
Diametro rosetta		60 mm
Profondità di ancoraggio a seconda del tipo di supporto		hef: 30 mm (A,B); 50 mm (C,D); 60 mm (E). Vedi tabella di calcolo per profondità effettiva
Consumo		4 - 8 pz/m ²