

# UNIGRUND

17

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Fondo ancorante colorato per applicazione di intonachini di rivestimento

- Fondo ancorante all'acqua micronizzato
- Universale: adatto a tutte le tipologie di intonachini per cappotto
- Colorato: stesso codice colore dell'intonachino di finitura scelto
- Traspirante, grazie alla composizione di silicato con modifica silossanica



### Composizione:

- ① Miscela composta da pigmenti speciali, cariche inorganiche, additivi vari dispersi in resina acrilica in emulsione acquosa, silicato di potassio, additivi siliconici

### Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (l)
80340021	bianco o colorato	14

### Caratteristiche:



### Certificazioni:



### Scheda tecnica

Viscosità		tixotropica
Aspetto	EN 13300	opaco
Residuo secco		$69,05 \pm 0,5$ % p/p
Peso specifico		$1,65 \pm 0,05$ g/cm <sup>3</sup> a 20°C
Potere coprente	ISO 6504-3 EN 13300	ottimo, Classe 1 (per una resa di 6/7 m <sup>2</sup> /l)
Resistenza all'abrasione umida	ISO 11998 EN 13300	categoria 2
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +35°C. Teme il gelo
Tempo di stoccaggio		12 mesi nel contenitore originale
Resa per mano		a seconda dell'assorbimento della superficie, e con diluizione consigliata: ~0,10 l/m <sup>2</sup> (14 l sono sufficienti per circa 110 m <sup>2</sup> )