

Silenz TAGLIAMURO GIPS

30

R1



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Selbstklebendes Akustikband zur Entkopplung von leichten Gipskartonwänden

- Ein- oder doppelseitig klebend
- Verlegung zwischen Metallstruktur und Kontaktpunkten mit Decke, angrenzenden Wänden und Boden
- Luft- und Nageldicht
- Dehnungs- und vibrationsfest durch hohe Elastizität

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Vollständig geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum
- ② 1- oder 2-seitiger Acrylatklebstoff

Technisches Datenblatt

Flächengewicht		0,14 kg/m²
Dichte		35 kg/m³
Dynamische Steifheit		s' = 60 MN/m³
Erhöhte Schalldämmleistung		ΔR_w = 4 dB
Wärmeleitfähigkeit		λ = 0,040 W/mK
Brandverhalten	EN 13501-1	E

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Verp. (Stk.)
Einseitig 40000109	4	30	20	26
Einseitig 40000106	4	50	20	16
Einseitig 40000107	4	70	20	11
Einseitig 40000108	4	95	20	8
Doppelseitig 40000131	4	30	20	26
Doppelseitig 40000132	4	50	20	16
Doppelseitig 40000133	4	70	20	11
Doppelseitig 40000134	4	95	20	8