

PASTIX

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Handformbare Akustikpaste zur Schalldämmung von Rohren, Abläufen und Bauteilen

- Ideal zur Schalldämmung von Unterputzdosen, Fugen und Wasserrohren
- 24 Stunden nach Anmischen ist die Masse kompakt, trocken und formbar - sofort einsatzbereit
- Manuelle Anwendung zur Schalldämmung von Unterputzdosen, Fugen und Rohren
- Hohe Schalldämmung



Zusammensetzung:

- (1) Zweikomponenten-Akustikpaste aus Elastomermaterialien, Bindemittelharzen und speziellen Additiven
(2) Pulverförmiger Zusatzstoff

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Dose (kg)	Palette (Stk.)
40000051	5	5 kg (Komp. 1) + 0,25 kg (Komp. 2)	64

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Empfohlene Mindestdicke		3 mm
Empfohlene Dicke		5 mm
Schalldämmung		Rw= 15 dB
Erwartete Schalldämmung		ΔRw= 6 dB
Wärmeleitfähigkeit		λ= 0,12 W/mK
S _d -Wert		20 m
Flächengewicht		5 kg/m ²
Gebrauchsfertig nach		24 h
Trocknungszeit		48 h