

TASSELLO CON VITE IN ACCIAIO

Tassello professionale "ad avvitamento" con vite acciaio e testa anticondensa
Riwega | insulation

Scheda tecnica
del: 03 / 04 / 2023

Revisione Nr. 03 del: 02 / 02 / 2026




VANTAGGI

- Doppia zona di espansione di 35 mm e 50 mm per una tenuta ottimale e flessibilità in tutti i materiali;
- Espansione ad avvitamento;
- La testa in plastica rinforzata garantisce la riduzione dei ponti termici;
- Lo speciale profilo del disco consente un'ottimale adesione del rasante;
- Certificato ETA

DATI TECNICI

Diametro tassello	8mm
Lunghezza	115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295mm
Profondità di ancoraggio a seconda del tipo di supporto	h_{ef} : 35mm (A,B,C,D); 50mm (E) Vedi tabella di calcolo per profondità effettiva
Confezione	200pz (lunghezza 115-195mm) 100pz (lunghezza 215-295mm)
Bancali	8000pz (lunghezza 115-155mm) 6000pz (lunghezza 175-195mm) 4000pz (lunghezza 215-235mm) 3000pz (lunghezza 255-295mm)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	d _k [mm]	h_{ef} A,B,C,D [mm]	t_{fix} A,B,C,D [mm]	h_{ef} E [mm]	t_{fix} E [mm]
8	95	8	60	35	50	50	35
8	115	8	60	35	70	50	55
8	135	8	60	35	90	50	75
8	155	8	60	35	110	50	95
8	175	8	60	35	130	50	115
8	195	8	60	35	150	50	135
8	215	8	60	35	170	50	155
8	235	8	60	35	190	50	175
8	255	8	60	35	210	50	195
8	275	8	60	35	230	50	215
8	295	8	60	35	250	50	235

