

ABSORBER INSIDE

Rivestimento monolitico invisibile fonoassorbente ad elevata prestazione acustica
Riwega | silenzio

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2026

Revisione Nr. 01 del: 01 / 01 / 2026

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---|------------------|-----------|--------|---------|
| <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente ABSORBER INSIDE di Riwega therm, classe Aw 1,00, Euroclasse A2-s1, d0, superficie monolitica, per pareti, soffitti e controsoffitti.</p> <p>Il sistema è costituito da pannelli in lana di roccia di densità 155 kg/m3 con interposta rete in fibra di vetro, atti a fornire una maggiore resistenza meccanica. Un dentello perimetrale in magnesite inserito nello spessore consente di rendere perfettamente planare il sistema con possibilità di applicazione curvilinea su pareti e soffitti.</p> <p>Il modulo standard di dimensioni 1000 x 600 x 40 mm (spessore finito in opera) può essere installato in aderenza o su orditura metallica e applicabile verticalmente a bassa quota grazie all'ottima resistenza agli urti. La superficie continua permette d'intervallare zone costituite da pannelli ABSORBER INSIDE a zone costituite da cartongesso, senza però interrompere la finitura. Il sistema presenta la possibilità d'inserimento di punti luce, profili a incasso e botole d'ispezione.</p> <p>I tre gradi di finitura della superficie (con granulosità extra-fine, fine o media) e una vasta gamma di colorazioni (Ral o NCS) consentono la personalizzazione estetica del sistema. La superficie può integrare la nanotecnologia ionizzante a sanificante BIOTECH a basso contenuto di VOC.</p> <p>Sistema certificato LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).</p> <p>Distributore: Riwega therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p> | mq | | | |
| Eventuali ore in economia | €/ora | | | |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente | | | | |
| Misurazione vuoto per pieno | | | | |